

Cont. output	Max. electrical speed	Base speed (min-1) at armature voltage (V)						Rated armature current	Torque	Efficiency	Armature circuit	
		400	440	470	520	550	620				Inductance	Resistance
(kW)	(min-1)							(A)	(Nm)	(%)	(mH)	(Ohm)
165,2	750	273	305	328	368	393	448	500	5660	79,2	2,70	0,13
185,6	750							500	5693	80,9		
199,9	750							500	5717	82,0		
225,4	750							500	5733	83,6		
240,7	750							500	5744	84,4		
275,4	750							500	5756	85,9		
210,1	800	343	382	411	460	488	556	614	5745	82,6	1,85	0,09
235,6	800							614	5773	84,0		
254,0	800							614	5788	84,9		
284,6	800							614	5794	86,2		
404,9	800							614	5818	86,8		
345,8	800							614	5824	88,0		
363,1	1520	579	641	687	765	812	923	1000	5877	88,1	0,71	0,03
402,9	1520							1000	5892	89,0		
433,5	1520							1000	5902	89,5		
483,5	1520							1000	5913	90,3		
513,1	1520							997	5913	90,7		
562,0	1580							955	5700	91,6		
452,9	1600	715	792	848	944	1002	1137	1227	5925	89,6	0,46	0,02
501,8	1600							1227	5930	90,3		
537,5	1600							1227	5938	90,8		
596,7	1600							1225	5923	91,4		
622,2	1640							1202	5814	91,8		
673,2	1700							1145	5544	92,5		
554,9	1200	874	966	1036	1153	1223	1387	1485	5940	91,0	0,25	0,02
605,9	1200							1467	5869	91,6		
634,4	1220							1431	5732	92,0		
675,2	1280							1370	5482	92,6		
695,6	1320							1331	5324	92,9		
731,3	1420							1235	4939	93,4		
561,0	1360	1011	1117	1195	1327	1406		1486	5195	92,0	0,21	0,01
619,1	1360							1486	5192	92,4		
664,0	1360							1486	5202	92,7		
736,4	1360							1486	5195	93,1		
757,9	1400							1444	5045	93,3		

Field loss (hot) = 6541 W

IC06/17/37/86W