

Cont. output	Max. electrical speed	Base speed (min-1) at armature voltage (V)						Rated armature current	Torque	Efficiency	Armature circuit	
		400	440	470	520	550	620				Inductance	Resistance
(kW)	(min-1)							(A)	(Nm)	(%)	(mH)	(Ohm)
168,3	900	333	372	400	447	476	543	500	4745	81,1	1,98	0,112
188,7	900							500	4761	82,6		
204,0	900							500	4775	83,6		
229,5	900							500	4797	85,0		
243,8	900							500	4797	85,7		
279,5	900							500	4821	87,1		
214,2	945	418	464	498	557	591	673	614	4797	84,1	1,32	0,075
238,7	945							614	4809	85,4		
257,0	945							614	4829	86,2		
287,6	945							614	4832	87,2		
306,0	945							614	4848	87,8		
348,8	945							614	4850	88,9		
366,2	1800	700	776	831	925	981	1114	1000	4899	89,0	0,50	0,029
406,0	1800							1000	4900	89,7		
435,5	1800							1000	4910	90,2		
484,5	1800							1000	4909	90,9		
514,1	1800							997	4903	91,3		
557,9	1850							955	4692	92,1		
454,9	1850	867	958	1027	1142	1211	1375	1227	4916	90,3	0,33	0,020
503,9	1850							1227	4921	90,9		
539,6	1850							1227	4920	91,3		
594,7	1900							1214	4873	91,9		
616,1	1930							1185	4760	92,3		
657,9	2030							1116	4477	92,9		
555,9	1400	1056	1167	1251	1391	1476	1674	1485	4932	91,5	0,207	0,013
600,8	1410							1451	4821	92,0		
626,3	1450							1408	4684	92,4		
657,9	1550							1333	4431	92,9		
673,2	1600							1285	4270	93,2		
692,6	1760							1169	3874	93,6		
571,2	1550	1219	1346	1440	1601	1698		1510	4387	92,3	0,191	0,010
629,3	1550							1510	4380	92,7		
674,2	1550							1510	4383	92,9		
710,9	1650							1435	4159	93,3		
719,1	1720							1368	3963	93,5		

Field loss (hot) =5871 W

IC06/17/37/86W