

Cont. output	Max. electrical speed	Base speed (min-1) at armature voltage (V)				Rated armature current	Torque	Efficiency	Armature circuit	
		400	440	460	500				Inductance	Resistance
(kW)	(min-1)					(A)	(Nm)	(%)	(mH)	(Ohm)
23,7	72,0	620	695	739	817	357	990	77,5	19,6	0,95
26,5	72,0					357	990	79,3	19,6	0,95
28,2	72,0					357	990	80,4	19,6	0,95
30,6	70,8					350	990	81,8	19,6	0,95
27,7	82,5	725	815	861	952	358	1130	79,8	15,0	0,73
31,1	82,5					358	1130	81,0	15,0	0,73
32,8	82,5					358	1130	82,0	15,0	0,73
35,6	81,1					351	1130	83,6	15,0	0,73
33,6	97,0	870	970	1023	1130	361	1310	82,2	11,0	0,53
37,3	97,0					361	1310	83,6	11,0	0,53
39,5	97,0					361	1310	84,5	11,0	0,53
42,6	95,3					354	1310	85,5	11,0	0,53
40,7	115	1070	1190	1253	1380	357	1590	84,6	7,6	0,37
45,3	115					357	1590	85,7	7,6	0,37
47,7	115					357	1590	86,5	7,6	0,37
51,5	113					350	1590	87,4	7,6	0,37
42,7	120	1180	1310	1375	1510	340	1900	85,5	6,6	0,33
47,5	120					340	1900	86,5	6,6	0,33
49,8	120					340	1900	87,0	6,6	0,33
54,3	119					336	1900	87,9	6,6	0,33
52,3	144	1370	1525	1600	1755	357	1985	87,3	4,9	0,24
58,0	144					357	1985	88,2	4,9	0,24
61,0	144					357	1985	88,8	4,9	0,24
65,6	142					350	1985	89,3	4,9	0,24
56,1	154	1550	1720	1805	1975	339	2450	87,8	4,0	0,21
62,3	154					339	2450	88,7	4,0	0,21
65,3	154					339	2450	89,2	4,0	0,21
70,3	151					333	2450	90,0	4,0	0,21
70,2	189	1870	2075	2178	2380	351	2690	89,6	2,8	0,14
77,7	189					351	2690	90,3	2,8	0,14
81,6	189					351	2690	90,7	2,8	0,14
87,5	186					344	2690	91,1	2,8	0,14
78,9	210	2230	2465	2589	2827	331	3480	90,6	2,0	0,10
87,2	210					331	3480	91,2	2,0	0,10
91,5	210					331	3480	91,6	2,0	0,10
98,1	207					325	3480	92,1	2,0	0,10
94,5	250	2810	3105	3254		315	3500	91,4	1,3	0,07
104,0	250					315	3500	91,9	1,3	0,07
109,1	250					315	3500	92,2	1,3	0,07

Field loss (hot) = 1442 W

IC06/17/37/86W